



## Caracteristici

### Tip de imprimare



Cod de bare



Logo-uri



Text alfanumeric

### Înălțime imprimare



0-7 mm



7-20 mm



Peste 20 mm

### Tip de suprafețe



Ambalaj primar



Ambalaj secundar



Materii prime

- Ușor: aparat cu design compact cu o greutate mai mică de 3 Kg, ușor de integrat și configurat pe orice linie de producție.
- Inteligent: cap de imprimare integrat, cu înălțimea scrisului reglabilă de la 7 la 20 mm. Interfața flexibilă și intuitivă permite un control ușor de imprimare de pe un ecran tactil de 5.7"
- Mic: design all-in-one cu senzor de produs integrat, neavând nevoie de aer comprimat.
- Economic: cel mai bun raport preț/calitate pe segmentul său, cost-pe-imprimare și investiție inițială foarte scăzută datorită renumitei tehnologii robuste a capului de imprimare, solenoid.

# Z101 LITE

## SPECIFICAȚII TEHNICE

### CARACTERISTICILE IMPRIMĂRII

- Imprimare pe o linie cu maxim 7 puncte
- Înălțimea caracterelor: de la 7 la 20 mm
- Viteză de până la 60 m/min a liniei de producție
- Rată de imprimare: până la 150 caractere pe secundă
- Capacitate stocare: 100 mesaje
- Mesaje de până la 80 caractere
- Fonturi disponibile: matrice 5x5, 7x5
- Marcare îngroșată de până la 5 ori
- Marcare automată a datei de expirare
- Contor de incrementare/decrementare a produselor de până la 9 cifre
- Funcție de repetare a imprimării
- Imprimare în orice direcție de mișcare
- Imprimare inversată (180°)
- Distanță de imprimare de până la 25 mm față de produs

### CARACTERISTICILE UNITĂȚII DE COMANDĂ

- Pompă internă pentru presurizarea cernei
- Ecran tactil LCD (640x480) iluminat de 5,7"
- Carcasă din oțel inoxidabil AISI 304

### CARACTERISITICI GENERALE

- Interfață software intuitivă și ușor de utilizat
- Stocarea parametrilor de imprimare direct în mesaj
- Funcție raport pentru contorizarea imprimărilor efectuate
- Parole de acces
- Interfață cu utilizatorul simplă și intuitivă
- Funcție de purjare pe fiecare duză în parte
- Cerneluri pentru suprafețe poroase cât și neporoase

### CAPUL DE IMPRIMARE

- Demontabil și reparabil
- Tehnologie solenoid cu eficiență și acuratețe ridicată
- Funcție de înclinare a capului pentru înălțimi diferite a mesajului
- Structură din oțel inoxidabil AISI 304
- Dimensiuni: lungime 96 mm, diametru  $\varnothing$  50 mm

### CONEXIUNI EXTERNE

- Port serial RS232 (opțional)
- Senzor optic integrat pentru detectare produs
- Ieșire pentru alarmă și nivel scăzut cerneală

### CERINȚE DE MEDIU ȘI ELECTRICE

- Temperatură: 5° - 45°C
- Umiditate: 0 - 90% (fără condens)
- Curent monofazic 85-240 V, 30 VA



20 mm  
0,79" 7 DOT FONT 7MM HEIGHT



7 mm  
0,28" 7 DOT FONT 7MM HEIGHT

